Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

200 EPIR3 - Bandaje de espuma de poliuretano color negro, Núcleo de acero estampado

Código: 10-87/149

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Bandaje de espuma de poliuretano, montado entre discos metálicos. Normalmente se montan sobre eje de acero ø20mm., permiten su montaje en soportes adecuados. Después de diferentes pruebas, en GAYNER hemos comprobado que estas ruedas se comprimen mucho, a partir de los 80 kg por rueda, dificultando enormemente la tracción y propiciando la salida de la banda de los núcleos. En consecuencia hemos desarrollado diferentes rangos de densidad:
- DENSIDAD NORMAL para cargas ligeras de hasta 100Kg. por rueda y donde se requiera una mayor elasticidad, siendo también mas económicas.
- ALTA DENSIDAD para cargas pesadas de hasta 150Kg. por rueda y trabajo duro.

V20



Especificaciones

Altura Total	20,0 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Impinchables
Carga máxima	80 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	70 SHORE A
Perfil	V20
Peso	1,52 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■
Temperatura de trabajo	-10 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net