Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

100 TLL4 - Monobloque de Termonyl® color blancuzco.

Código: 11-55

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por inyección de poliamida 6 con fibra de vidrio: Termonyl®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-30°C a +150°C en servicio continuo).
Estas ruedas pueden trabajar en congeladores y enfriadores a temperaturas de hasta -40°C y garantizan una alta resistencia contra el choque térmico causado por el rápido aumento o reducción de la temperatura, de hecho, este material permite soportar saltos de 190°C en menos de 60 segundos , ya sea de frío a calor o al revés.
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).



Especificaciones

Altura Total	12,2 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/11-55_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima	300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Peso	0,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net