Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

400 POB8 - Monobloque de Poliamida (extrusionada) color blanco-crema

Código: 14-84

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Se obtienen por un proceso de extrusión -vertido sin presión en moldes (de poliamida fundida)- y enfriamiento controlado, consiguiendo un material mucho más resistente que la poliamida inyectada, al evitar las tensiones internas en el material que provoca el proceso de inyección.
Banda de rodadura dura (85 SHORE D).



Especificaciones

Altura Total	70,0 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/14-84_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima	9.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	70,0 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Peso	9,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	5 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net