Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# 200 NPR4 - Banda de Poliuretano (inyectado) color granate, Núcleo de Nylon color blanco

Código: 16-26/2

Núcleo de poliamida inyectado sobre una banda de poliuretano. Son ruedas modernas que (por su precio y características) se sitúan entre las ruedas de poliamida y las ruedas con banda de poliuretano.
Banda de rodadura semidura (96 ±2° SHORE A).



Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 20,0 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 58 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/16-26.2_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima | 450 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Peso | 0,85 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | 5 a 40 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net