Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

100 NSL4 - Banda de poliuretano elástico (Superlast) color azul, Núcleo de Nylon color blanco

Código: 16-30/10

Se obtienen por inyección de un núcleo de poliamida sobre una banda (previamente inyectada) de poliuretano blando (80 ±2° SHORE A).
Son ruedas modernas que combinan las propiedades del nylon y las del poliuretano (caucho de Uretano).



Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	12,2 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/16-30.10_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	120 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Peso	0,15 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net