Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

200 NSL4 - Banda de poliuretano elástico (Superlast) color azul, Núcleo de Nylon color blanco

Código: 16-33/02

Se obtienen por inyección de un núcleo de poliamida sobre una banda (previamente inyectada) de poliuretano blando (80 ±2° SHORE A).
Son ruedas modernas que combinan las propiedades del nylon y las del poliuretano (caucho de Uretano).



Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	20,0 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	300 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Peso	0,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net