
Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

250 HVB6/25 - Banda de VULKOLLAN® color ocre, Núcleo de Hierro Fundido color gris

Código: 17-944

Banda de poliuretano Vulkollan vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
HVB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.



Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	25,2 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	1.100 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,2 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Peso	7,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net