Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

150 HRGB6 - Monobloque de Hierro fundido para grua con una pestaña

Código: 18-60

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar según DIN 1691.
Banda de rodadura mecanizada de pisada dura (190-205 HRB).vMontaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos de la serie 6. Consultar.
Se deslizan sobre rieles para grúas (DIN 536).
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



Especificaciones

A'	180 mm
Altura Total	20 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/18-60_GAYNER.STEP
B	50 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	1.000 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
E	20,0 mm
Peso	4,20 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net