Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPG1 035 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico

Código: 20-40


Tracción Manual

Ambientes húmedos

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G
Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).
Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.
Giro del vástago por fricción (metal/plástico).
DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS
Blocaje de las ruedas por pedal de plástico negro.
Disponible en rotantes de ø40mm. y 50mm. Añadir FS a la referencia a al código numérico.
ACABADO DEL ROTANTE:
Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas
PRECAUCIONES:
Los rotantes DRG ø35 mm. y ø40 mm. no deben emplearse en sillas de oficina.

Especificaciones

Altura Total	50 mm
Ancho Banda de Rodadura	36 mm
Carga máxima soporte	20 Kg
Diámetro	35 mm
Diámetro Cabeza	26x26 mm
Distancia Agujeros	26x26 mm
Dureza de la Banda	90º SHORE A
Peso	0,04 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	31 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	38x38 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	0,78 Km/h



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net