Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

WEG1 050 - Soporte giratorio, Sujeción por espiga metálica, Rueda Plástico

Código: 20-59

Tracción Manual

Ambientes húmedos

WG: ROTANTE MODELO W - GIRATORIO G
Sujeción del rotante de tres versiones: por espiga roscada (WRG), por pletina (WPG) y por espiga metálica con anilla elástica (WEG).
Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.
Giro del vástago por fricción (metal/plástico).
ACABADO DEL ROTANTE:
Soporte y ruedas (inyectados) de nylon color negro, bandaje de rodadura (montado a presión) de PVC color gris. Partes metálicas zincadas.
APLICACIONES:
Particularmente recomendadas para rodar sobre parqué.



Especificaciones

Altura Total	55 mm
Ancho Banda de Rodadura	55 mm
Carga máxima soporte	40 Kg
Diámetro	50 mm
Diámetro Cabeza	43 mm
Dureza de la Banda	90º SHORE A
Peso	0,05 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	52 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	0,78 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net