Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# ZPF1 050 PLL1 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico

Código: 21-76

Tracción Manual

Ambientes húmedos

ZPF: SOPORTE MODELO Z - SUJECIÓN POR PLETINA P - FIJO F
Sujeción del soporte por dos tornillos M5.
Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Acabado del soporte: zincado.
RUEDAS QUE SE MONTAN:
Monobloque de plástico color negro (PL).
Las ruedas se sujetan al soporte sobre un remache de acero con final rebordeado.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.



## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 55 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 22 mm |
| Carga máxima soporte | 50 Kg |
| Diámetro | 50 mm |
| Diámetro Cabeza | 42 mm |
| Dureza de la Banda | 75º SHORE D |
| Eje Rueda | Remachado |
| Espesor Horquilla | 1,5 mm |
| Espesor Pletina | 1,5 mm |
| Peso | 0,05 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 53x32 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M5 |
| Velocidad Máxima | 3 Km/h |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net