Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


GPG2 100 PUL2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Uretano

Código: 28-068

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø 50 mm. y 2,0 mm. en ø 75 y 100 mm. Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm. Acabado del soporte: cromado.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	23 mm
Carga máxima soporte	65 Kg
Diámetro	100 mm
Distancia Agujeros	45x45 mm
Dureza de la Banda	58º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,35 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	95 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	3 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net