Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# BTG2 050 PCL2 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

Código: 28-104

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 72 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 22 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 50 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 50 mm |
| Diámetro Cabeza | 40 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Peso | 0,25 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 51 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net