Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BTG2 100 PLL2 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico

Código: 28-124

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	121 mm
Ancho Banda de Rodadura	24 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	70 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	40 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	100 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net