Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPG2 060 PCL2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Código: 28-166

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico delrotante correspondiente.

SOPORTES MODELO BPG
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	82 mm
Ancho Banda de Rodadura	23 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	60 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	60 mm
Distancia Agujeros	41/50x41/50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,27 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	52 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net