Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPG2 100 PLL2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico


Código: 28-180

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico delrotante correspondiente.

SOPORTES MODELO BPG
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	121 mm
Ancho Banda de Rodadura	24 mm
Carga máxima soporte	70 Kg
Diámetro	100 mm
Distancia Agujeros	41/50x41/50 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,37 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	100 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net