Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BDTG2 075 PLL2-FD - Soporte doble giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico

Código: 29-210-FD

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 1,5mm. de espesor y 2mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	99 mm
Ancho Banda de Rodadura	22+22 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	120 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	75 mm
Diámetro Cabeza	45 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	1,5 mm
Peso	0,55 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	99 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net