Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# RPG2 040 PPB2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Polipropileno - Poliuretano

Código: 32-010

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2,5mm. de espesor.
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de gran estabilidad. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 61 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 25 mm |
| Carga máxima soporte | 50 Kg |
| Diámetro | 40 mm |
| Distancia Agujeros | 54,7/47,7 x 36 mm |
| Dureza de la Banda | 98º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 0,30 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 66 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 71x55 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 65 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M6 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net