Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TTG2 025 HPR2 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro - Poliuretano

Código: 32-110

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	46 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	65 Kg
Color	Ocre
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	25 mm
Diámetro Cabeza	46 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,18 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	72 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M10

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net