Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TPG2 040 HPB2-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Código: 32-124-FS

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	71 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	40 mm
Distancia Agujeros	48x35 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	74 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x48 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net