Gayner®
soluciones en movimiento


**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# TPG2 050 HPB2-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

## Código: 32-126-FS

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 81 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 10 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 110 kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 50 mm |
| Distancia Agujeros | 48x35 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 0,50 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 74 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 60x48 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M6 |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net