Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# TPF2 025 NYR2 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 32-151

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 55 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 10 mm |
| Carga máxima soporte | 65 Kg |
| Diámetro | 25 mm |
| Diámetro Cabeza | 46 mm |
| Distancia Agujeros | 48x35 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 0,13 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 28,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 60x48 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos |
| Tornillo Sujeción | M6 |

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net