Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# TPG2 040 NYB2-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 32-154-FS

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 71 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 10 mm |
| Carga máxima soporte | 100 Kg |
| Diámetro | 40 mm |
| Distancia Agujeros | 48x35 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 0,38 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 36 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 60x48 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M6 |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net