Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BTG3 050 NYL3 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Código: 33-66/2


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	70 mm
Ancho Banda de Rodadura	18 mm
Carga máxima soporte	50 Kg
Diámetro	50 mm
Diámetro Cabeza	48 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Peso	0,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	51 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net