Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BTG3 063 PCL3 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Código: 33-66/6

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	90 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 mm
Diámetro Cabeza	48 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Peso	0,35 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	84 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net