Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# BTG3 063 PCL3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Código: 33-66/6-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO CON FRENO DOBLE BTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 90 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 22 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 29 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 40 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 63 mm |
| Diámetro Cabeza | 48 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,2 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 1,8 mm |
| Peso | 0,51 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 84 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net