Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BTF3 080 PCL3 - Soporte fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Código: 33-67/8

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BITF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	109 mm
Ancho Banda de Rodadura	24 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/33-67.8_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	50 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 mm
Diámetro Cabeza	48 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Peso	0,58 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	65 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net