Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BTG3 080 PGL3 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

Código: 33-68

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	109 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 mm
Carga máxima soporte	60 Kg
Diámetro	80 mm
Diámetro Cabeza	48 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Peso	0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	65 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net