Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BTG3 100 NYL3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Código: 33-70/6-FD


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12,
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO CON FRENO DOBLE BTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	134 mm
Ancho Banda de Rodadura	27 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	32 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/33-70.6-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	80 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,48 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net