Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# BTF3 125 PCB3 - Soporte fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Código: 33-73/3

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BITF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 159 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 29 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 36 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 80 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 57 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 8,0 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Peso | 0,44 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 97,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net