Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BTF3 125 PGL3 - Soporte fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma


Código: 33-73/4

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BITF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	159 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	32 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/33-73.4_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,42 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net