Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPG3 050 NYL3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 33-78/2-FD


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	70 mm
Ancho Banda de Rodadura	18 mm
Carga máxima soporte	50 Kg
Diámetro	50 mm
Distancia Agujeros	45x45 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	84 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net