Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPG3 063 PCL3 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Código: 33-78/6

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes Robusto pivote central remachado de acero ø12 mm





Especificaciones

Altura Total	90 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,35 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	89 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net