Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPF3 050 NYL3 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 33-79/2

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPF
Horquilla de acero estampado de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	70 mm
Ancho Banda de Rodadura	18 mm
Carga máxima soporte	50 Kg
Diámetro	50 mm
Distancia Agujeros	45x45 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	51 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net