Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# BPG3 100 NPL3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 33-80/5-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 134 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 27 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 32 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 80 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 mm |
| Distancia Agujeros | 60x50 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,50 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 156 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 76x70 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net