Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BPG3 125 PCB3 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Código: 33-83/3

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes Robusto pivote central remachado de acero ø12 mm





Especificaciones

Altura Total	159 mm
Ancho Banda de Rodadura	29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	36 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 mm
Distancia Agujeros	60x50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,44 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net