Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BITG3 100 PGL3 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

Código: 33-84/3

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	134 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,34 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	86 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net