# BITG3 100 NYL3 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

## Código: 33-84/5

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 134 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 27 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 32 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Nylon |
| Carga máxima soporte | 80 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro Cabeza | 57 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 1,8 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,34 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 86 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net