Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BITF3 060 PGL3 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

Código: 33-85/0

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante

SOPORTES MODELO BTF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	90 mm
Ancho Banda de Rodadura	20 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	60 mm
Diámetro Cabeza	48 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,5 mm
Espesor Pletina	1,5 mm
Peso	0,19 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	56 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net