Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BIPG3 060 NYL3 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 33-94/02


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm. Acabados
Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	90 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/33-94.02_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	60 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	60 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,5 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,23 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	56 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net