Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# BIPG3 080 NPL3 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 33-94/2

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm. Acabados
Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 109 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 22 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 27 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 60 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 80 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,3 mm |
| Distancia Agujeros | 45x45 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 1,5 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 1,06 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 65 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 60x60 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M6 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net