Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

BIPG3 100 NYL3 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 33-94/5


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm. Acabados
Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	134 mm
Ancho Banda de Rodadura	27 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	80 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Distancia Agujeros	60x50 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,37 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	86 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	76x70 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net