Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA PRODUCTO

SPG3 125 PSL3 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete liso

Código: 33-974

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	160 mm
Ancho Banda de Rodadura	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	125 mm
Distancia Agujeros	61,5/56x51,5/46,5 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	134 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	77x67 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net