Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MTG4 080 NPL4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-080/32-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 30 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 40 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-080.32-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 120 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 80 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 0,62 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 123 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net