Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MTG4 100 PCAB4 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho antiestático


Código: 34-082/134

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Antiestáticas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central remachado de acero.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 32 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45,5 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 80 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 8,0 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 1,10 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net