Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MTG4 100 NYB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

Código: 34-082/82-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-082.82-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	175 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,74 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net