Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MTG4 125 EGR4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Estampado - Goma


Código: 34-084/28-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	155 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-084.28-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	1,06 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net