Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# MTG4 125 APB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Código: 34-084/76-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 155 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 41 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-084.76-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,0 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 1,20 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 123 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net