Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MTG4 150 NSR4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Superlast


Código: 34-086/39-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	200 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	150 mm
Diámetro Cabeza	98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	3,0 mm
Peso	1,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net