Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MTG4 200 PGL4 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

## Código: 34-088/1

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 48 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-088.1_GAYNER.STEP |
| Carga máxima soporte | 200 Kg |
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro Cabeza | 98 mm |
| Dureza de la Banda | 82 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M10 |
| Espesor Horquilla | 3,0 mm |
| Peso | 1,55 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 155 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net